

# Anlegen von Internetdokumenten

Im Internet wird zur Beschreibung der Seiten nach wie vor die Sprache HTML genutzt. Damit lassen sich kinderleicht eigene Internetseiten gestalten. Wer das Grundprinzip verstanden hat, kann sich über weitere Möglichkeiten (z.B. Javascript) informieren. Aber schon mit einigen wenigen Befehlen lassen sich funktionierende Seiten erstellen.

## Grundgerüst einer HTML-Seite

```
<html>
<head>
<title>Titel der Seite</title>
</head>
<body>
```

Hier kommt der Inhalt der Seite (Texte, Bilder,...)

```
</body>
</html>
```

## Befehle zum Seitenaufbau (kleine Auswahl)

(alle folgenden Befehle gehören zu <body>)

<code>&lt;h1&gt;...&lt;/h1&gt;</code>	<b>Überschrift</b> 1. Ordnung (größte)
<code>...</code>	(von h1 bis h6 möglich)
<code>&lt;h6&gt;...&lt;/h6&gt;</code>	Überschrift 6. Ordnung (kleinste)
<code>&lt;hr&gt;</code>	Horizontale <b>Linie</b>
<code>&lt;p&gt;....&lt;/p&gt;</code>	Anfang und Ende eines <b>Textabsatzes</b>
<code>&lt;br&gt;</code>	<b>Zeilenumbruch</b> (neue Zeile erzwingen) in einem Textabsatz
<code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code>	Anfang und Ende einer <b>unnummerierten Liste</b>
<code>&lt;ol&gt;...&lt;/ol&gt;</code>	Anfang und Ende einer <b>nummerierten Liste</b>
<code>&lt;li&gt;</code>	<b>Listenelement</b> für ol und ul
<code>&lt;table&gt;...&lt;/table&gt;</code>	Anfang und Ende einer <b>Tabelle</b>
<code>&lt;tr&gt;...&lt;/tr&gt;</code>	Anfang und Ende einer <b>Tabellenzeile</b>
<code>&lt;td&gt;...&lt;/td&gt;</code>	Anfang und Ende eines <b>Tabellen"kästchens"</b>
<code>&lt;th&gt;...&lt;/th&gt;</code>	<b>hervorgehobenes Kästchen</b> für Tabellenkopf
<code>&lt;a&gt;...&lt;/a&gt;</code>	<b>Anker für Links</b> (wird ein Link angeklickt, dann wird man zu einer anderen Stelle (kann andere Stelle auf der aktuellen Seite, eine andere Seite oder sogar eine andere Adresse im Internet sein) Internet geleitet. Dazu muss die vollständige Adresse dieser Stelle angegeben werden.

Bsp.: `<a href="http://www.google.de">Zu Google!</a>`

`` Einbinden eines Bildes

## Befehle zur Gestaltung (Farben und Ausrichtungen)

(in body eintragen!)

bgcolor	Hintergrundfarbe
text	Textfarbe
link	Farbe für unbesuchten Link
vlink	Farbe für besuchten Link
alink	Farbe für aktuellen Link

Farben können mit Namen (einige) oder besser mit "#rrggbb" angegeben werden, wobei rr für Rot, gg für Grün und bb für blau steht. Es können Werte von 00 (Farbe aus) bis FF (volle Helligkeit) angegeben werden. Damit sind über 16 Millionen Farben möglich: #ff0000 (rot) #0000ff (blau) #ff00ff (lila) #000000 (schwarz) #ffffff (weiß)...

Bsp: <body bgcolor="red" text="#00ff88">

align	Horizontale Ausrichtung eines Elementes (left, right, center, justify)
valign	Vertikale Ausrichtung eines Elementes (top, middle, bottom)

<b>...</b>	fett (bold)
<i>...</i>	kursiv (italic)
<u>...</u>	unterstrichen (underlined)

<sub>...</sub>	tiefgestellt
<sup>...</sup>	hochgestellt

Bsp.:

<p align="justify">...text text...</p> Absatz in Blocksatz  
<td align="right" valign="top"> Text rechts oben in Tabellenfeld

Notizen: